

✿ VÝROBKY PRO LESNICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Svařovaná lesnická pletiva Českého výrobce jsou zárukou vysoké kvality a dlouhé životnosti. Nová moderní technologie svařovaných spojů přináší značné výhody oproti uzlovým pletivům. Díky pozinkování drátů s vysokým obsahem uhlíku, zaručuje pletivo vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům a jiným rizikům. Pro náročného zákazníka jsme schopni dodat pletivo různých rozměrů, rozmístění a tloušťky jednotlivých drátů.

LESNICKÉ OPLOCENÍ

- kvalitní český výrobek s tradicí na trhu
- jedinečná, moderní technologie svařování drátů
- výhody svařovaných spojů, oproti uzlovým pletivům (buřeň, mokřý sníh apod.)
- pozinkované dráty s vysokým obsahem uhlíku
- možnost volby rozložení drátů i jejich tloušťky
- lehké, střední i těžké provedení
- možnost poskytnutí náhradního plnění dle Novely zákona č. 435/2004 Sb.

■ Dodávané typy:

Obj.č.	Označení
400112	Pletivo Česká obora - daněk 1860/20/100/2,8
400117	Pletivo Česká ohrazenka - kozy 1200/10/250/2,2
400116	Pletivo Česká ohrazenka - ovce 960/9/250/2,2
400106	Pletivo Česká oplocenka 1600/14/150/2
400102	Pletivo Česká oplocenka 1600/14/150/4 x 2,15/1,6
400107	Pletivo Česká oplocenka 1600/16/150/2
400103	Pletivo Česká oplocenka 1600/16/150/4 x 2,15/1,6
400104	Pletivo Česká oplocenka 1600/18/150/2
400108	Pletivo Česká oplocenka 1600/18/150/2
400109	Pletivo Česká oplocenka 1600/20/150/2
400105	Pletivo Česká oplocenka 1600/20/150/2
400111	Pletivo Česká oplocenka 1600/20/150/2
400110	Pletivo Česká oplocenka 2000/18/150/2
400113	Pletivo individuální ochrana stromu - KRNAP 1500/16/60/2
400114	Pletivo individuální ochrana stromu - panely 1000/1400/16/70/2
400115	Pletivo individuální ochrana stromu - panely 1000/1900/16/70/2

Legenda pro rozložení a tloušťku drátů:

Příklad: 1600/16/150/4*2,15/1,6

1600 výška pletiva v mm

16 počet vodorovných drátů

150 mezera mezi svislými dráty v mm

4*2,15 2 spodní a 2 horní dráty, tloušťka 2,15 mm

1,6 tloušťka zbývajících (nebo všech) drátů v mm - (vždy poslední číslo)

